MOLYKOTE® Polygliss-N Lubrifiant Adhérent

CARACTERISTIQUES

- Ne contient ni plomb ni nickel
- Large plage de températures d'utilisation (-30°C à +80°C)
- Bonne adhérence
- Très bonne protection contre la corrosion
- Résistance élevée à l'eau

COMPOSITION

- Huile minérale
- Additif améliorant l'adhérence
- Inhibiteurs de corrosion
- Additif EP

Lubrifiant adhérent pour combinaisons métal/métal en mouvement à vitesse lente à moyenne, sous charge légère à moyenne

APPLICATION

- Convient pour tous types de chaînes, rails, mécanismes ouverts, charnières, etc., particulièrement s'ils sont soumis aux conditions atmosphériques ou à l'humidité.

PROPRIETES TYPES

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Veuillez prendre contact avec Dow Corning Europe, La Hulpe, Belgique avant de préparer les spécifications de ce produit.

Norme*	Paramètre	Unités	Valeur
	Couleur		Blanc, transparent
	Capacité de charge, protection contre l'usure, durée d'utilisation		
	Appareil à quatre billes (VKA)		
DIN 51 350 pt.4	Charge de soudure	N	1900
DIN 51 350 pt.5	Indice d'usure à charge 800N	mm	0,9
	Machine d'Almen-Wieland		
	Charge acceptable	N	20000

* DIN: Deutsche Industrie Norm

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre

Nettoyer les points de contact autant que possible. Secouer la bombe aérosol avant utilisation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer. Récipient sous pression: protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ni jeter au feu, même après usage. Ne pas pulvériser en direction d'une flamme nue ou de tout matériau incandescent. Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.

Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. La formation de mélanges explosifs est possible en l'absence de ventilation adéquate. Très inflammable. Ne pas inhaler.

Avant l'utilisation du produit, il est préférable de lire sa fiche de sécurité, que vous pouvez vous procurer auprès de votre bureau de vente Dow Corning.

ATTENTION: Par précaution, il est recommandé, avant toute utilisation, de lire les informations produit, les fiches de sécurité, les étiquettes des emballages ainsi que les informations concernant les risques physiques et/ou les dangers pour la santé.

DUREE DE VIE ET STOCKAGE

Stocké à une température inférieure ou égale à 20°C dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une

durée de vie de 60 mois à compter de sa date de production.

Dow Corning garantit la durée de vie de ce produit jusqu'à la date figurant sur l'emballage. Cette date limite d'utilisation est indiquée par les lettres "EXP" (expiration), suivies de 4 chiffres représentant le mois (dernier jour) et l'année. Exemple: "EXP 03/99" signifie "à utiliser avant le 31 mars 1999".

CONDITIONNEMENT

Ce produit est disponible en conditionnements standard de différentes capacités. Le détail des conditionnements disponibles peut être obtenu en s'adressant au bureau de ventes ou distributeur Dow Corning le plus proche.

LIMITATIONS

Ce produit n'est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

SANTE ET ENVIRONNEMENT

Pour vous offrir un service encore meilleur, une équipe de toxicologues et de spécialistes des problèmes d'environnement et de réglementation est à votre disposition en nos bureaux européens de Bruxelles. Le département Santé, Environnement et Réglementation (HERA) de Dow Corning a pour mission de conseiller Dow Corning et d'apporter un support à ses clients pour que fabrication, distribution, manipulation et utilisation de ses produits aient lieu en toute sécurité. Pour toute information complémentaire sur certains produits spécifiques de Dow Corning, vous pouvez contacter:

Informations sur la garantie - veuillez lire attentivement

Les informations contenues dans cette publication proviennent de recherches effectuées par Dow Corning. Elles sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Toutefois, du fait que les conditions et méthodes d’utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer les tests préliminaires d’utilisation. De tels tests doivent être réalisés avant toute production à grande échelle afin de vous assurer que nos produits donneront parfaite satisfaction dans votre application spécifique. Par conséquent, à l’exception du cas où une garantie écrite particulière serait accordée par Dow Corning quant à l’adéquation d’un produit pour un usage spécifique, Dow Corning garantit uniquement la conformité de ses produits à leurs spécifications de vente annoncées. Dow Corning décline expressément toute autre garantie explicite ou implicite. Le recours de l’utilisateur et la responsabilité de Dow Corning sont limités au remboursement ou au remplacement du produit ne répondant pas aux spécifications de vente. Dow Corning décline expressément toute responsabilité au niveau de tout dommage consécutif ou indirect lié à l’utilisation des produits. Les suggestions d' application ne représentent en rien une incitation au non-respect de droits éventuels dans le domaine de la propriété industrielle.